

Garantie Loose Lay

Während der unten angegebenen Gewährleistungsfrist garantiert mFLOR, dass seine Produkte frei von Mängeln sind, die eine direkte Folge von Material- oder Herstellungsfehlern sind, mit Ausnahme von geringfügigen Farbabweichungen, die technisch nicht zu vermeiden sind, sowie von Mängeln, die den Nutzungswert nicht wesentlich verringern.

Wenn innerhalb der Garantiezeit (siehe Übersicht unten) und unter der Annahme des vorgeschriebenen Gebrauchs eine außergewöhnliche Abnutzung des Bodenbelages infolge eines Material- oder Fabrikationsfehlers festgestellt wird, repariert oder ersetzt mFLOR den Abschnitt, auf dem die außergewöhnliche Abnutzung aufgetreten ist, kostenlos. Unter Berücksichtigung der Nutzungsdauer und eines normalen Alterungsprozesses aller mFLOR Bodenbeläge kann der Erstattung des Kaufpreises nur prozentual stattgegeben werden. Nach Ablauf der Gewährleistungsdauer erlischt der Anspruch auch auf anteilige Erstattung des Kaufpreises. mFLOR auRert Vorbehalte gegen geringfügige Farbabweichungen am reparierten oder ausgetauschten Teil.

Garantiezeitraum

Die Garantie gilt für den unten genannten Zeitraum ab dem Tag der Lieferung und ist nur im Hinblick auf den ersten Besitzer des Bodens gültig.

Garantiezeit- raum	Dicke der Nutzschicht	Haus- gebrauch	Erwarteter Gebrauch
mFLOR 50-07	0,70 mm	20 Jahre	10 Jahre

Reklamationen im Hinblick auf Schrumpfung werden nur berücksichtigt, wenn die Schrumpfung außerhalb der Standards, festgelegt in ISO 23999 und ISO 10582:2017, liegt.

Die oben genannte Garantie unterliegt den folgenden Bedingungen:

1. Die Garantie wird nur gewährt, wenn der Boden nach der Installationsanleitung von mFLOR professionell installiert wurde.
2. Die richtige Wahl des Flachbodenbelags basiert auf den Einsatzbedingungen. Die Gewährleistung erlischt, wenn der Schaden das Ergebnis von normalem Verschleiß oder falscher Handhabung ist, was sich unter anderem auf Folgendes bezieht: Unsachgemäße oder falsche Nutzung des Bodens, unzureichende oder falsche Wartung, Schaden, Änderung oder Reparatur des Objekts durch Dritte ohne die vorherige Zustimmung von mFLOR.
3. Die Installation des Bodenbelags auf einer dafür geeigneten Unterlage; Verklebung mit einem festen Leim auf Empfehlung und nach Installationsanleitung des Klebstofflieferanten.
4. Fachmännische Wartung und Reinigung des Bodenbelags nach der Wartungsanleitung von mFLOR.
5. Dabei die dynamische Belastung von 50 kg/cm² nicht überschreiten.

6. Keine anderen Bürostühle als solche mit Rollen von mindestens 50 mm Durchmesser und einer Profildicke von 20 mm, hergestellt aus festem nahtlosen Kunststoff gemäß DIN 68131 und/oder EN 425, verwenden.
7. mFLOR ist die Inspektion des Flachbodenbelags und seines Reparatur- und Reinigungszustandes während der Bürozeiten gestattet.
8. mFLOR übernimmt keine Haftung für Schaden an dem Flachbodenbelag, die Folgen einer Verbrennung, Dehnung oder Verbrüfung bzw. eines Kontakts mit chemischen Substanzen, wie etwa Reinigungsmitteln, sind.
9. Das Recht auf Anspruch Erhebung gegen mFLOR erlischt ein Jahr nach Entdeckung des/der Schadens/Schaden oder Mangels/Mangel, sofern innerhalb dieser Frist kein Gerichtsverfahren gegen mFLOR eingeleitet wurde.
10. Die Garantie gilt nur für die Reparatur oder den Austausch des Bodens. Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen, wenn das Gesetz dies erlaubt. mFLOR haftet daher nicht für Folgeschaden, wie z.B. Betriebsunterbrechung, Kosten für das Entfernen, entgangener Gewinn usw.

Sämtliche Streitigkeiten sind an einen eingetragenen Sachverständigen oder zugelassenen Richter weiterzuleiten.

Bodenmatten

Zum Schutz Ihres mFLOR Bodens empfehlen wir die Verwendung einer guten Bodenmatte (auch Eingangsmatte oder Fußmatte genannt), um das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit zu verhindern. Wählen Sie dazu eine qualitativ hochwertige Matte, die nicht den Weichmacher Octylbenzoat enthält. Dieser Weichmacher kann zur Bildung von Knötchen und/oder Delaminierung der oberen Schicht Ihres Bodens führen. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir Ihnen daher, keine Bodenmatten lose auf dem Boden zu platzieren, sondern eine Vertiefung im Boden zu bilden.

Verhindern von Verfärbungen

Jeder Bodenbelag verfärbt sich unter dem Einfluss von Tageslicht. Dieser Effekt tritt bei Holz ebenso wie bei PVC oder Teppich auf. Ursache ist die ultraviolette Strahlung im (Sonnen)licht. Um Verfärbungen Ihres Bodens zu beschränken, wird ein funktionierender Sonnenschutz dringend empfohlen.