Cuidados gerais e manutenção

Medidas preventivas

Prevenir é melhor que remediar. Evite os riscos de utilização na camada superior como resultado do arrastamento de móveis sem (ou com) deslizadores de móveis. As tampas protetoras do Scratch No More, por exemplo, impedem que materiais duros e ásperos como a sujidade provinda da rua ou a areia risquem o seu pavimento. Instale um tapete de entrada adequado ou um tapete de caminhada limpo com uma base resistente ao plastificante. Isto evita a presença da sujidade e humidade provinda da rua que pode danificar e/ou sujar desnecessariamente o pavimento. Terá de limpar o pavimento com menos frequência e o respetivo tempo útil será prolongado.

Previna a descoloração

Qualquer revestimento de pavimento pode ser alvo de descoloração pelos raios ultravioleta da luz solar, quer seja madeira, PVC ou alcatifa. Para evitar a descoloração do mFLOR Dryback, é importante usar uma boa proteção solar.

Evite o contacto com a borracha

O contacto entre PVC e borracha deve ser evitado tanto quanto possível, a menos que o piso seja protegido com um revestimento de PU Anticolor do Dr. Schutz. Em caso de contacto prolongado entre PVC e borracha, pode ocorrer uma descoloração castanha escura duradoura (por exemplo, anel de borracha debaixo de um caixote do lixo, tapetes de limpeza de borracha, individuais de mesa, etc.). As tampas de borracha situadas sob os móveis também podem causar riscos devido ao atrito. Verifique se os seus móveis e utensílios têm tampas de borracha e dê-lhes a proteção apropriada (consultar www.scratchnomore.nl).

Pontos de atenção

— Utilize tapetes de caminhada limpos com uma base resistente ao plastificante em todas as entradas.
— Evite o contacto entre PVC e borracha (a menos que esteja protegido com PU Anticolor do Dr. Schutz).
— Não arraste objetos pesados pelo pavimento e certifique-se de que todos os seus móveis deslizantes estão devidamente protegidos.
— Se necessário, substitua as rodas sob as cadeiras do escritório por rodas macias adequadas para pavimentos de vinil/PVC plano.
— Limpe quaisquer líquidos derramados o mais depressa possível.
— Evite a exposição prolongada à luz solar direta e intensa.

Conselhos de limpeza e manutenção

Graças ao avançado processo de produção, as faixas e ladrilhos de PVC mFLOR são altamente resistentes ao desgaste e fáceis de limpar, graças à utilização apenas de matérias-primas de alta qualidade e à camada protetora de PU. O mFLOR Dryback é resistente a riscos, mas não é livre de riscos ou manutenção. Para continuar a desfrutar do pavimento da melhor forma possível, aconselhamos a seguir os conselhos de manutenção abaixo indicados.

Manutenção diária

— Limpe quaisquer líquidos derramados o mais depressa possível.
— Remova a sujidade solta varrendo, limpando ou aspirando com um bocal macio.

3ª versão
Este documento substitui todos os guias técnicos e de instalação impressos e eletrónicos previamente distribuídos para a mFLOR.

Manutenção semanal

- Limpe o chão com uma esfregona de corda ou de esponja. Para tal, utilize uma solução de água morna com mFLOR Cleaner Mat ou um agente de limpeza Dr. Schutz PU. Com uma dosagem correta de 5 ml por litro de água (1:200), não deixa resíduos no pavimento.
- Deixe o pavimento o mais seco possível.

Manutenção periódica

Caso o mFLOR Dryback não fique completamente limpo após uma limpeza semanal, pode efetuar uma limpeza periódica (intensiva). Recomendamos que esta limpeza seja efetuada, pelo menos, uma vez por ano. Para isso, utilize o agente de limpeza Dr. Schutz Basisreiniger R com uma dosagem de 100 ml por litro de água (1:10). Molhe bem o piso utilizando uma esfregona plana ou de corda. Deixe atuar durante cerca de 15 minutos e remova a água suja, por exemplo com um aspirador, um pano do chão ou uma esfregona plana limpa. Para uma sujidade muito intensa, utilize uma máquina de escovagem de disco único com almofada de limpeza vermelha.
IMPORTANTE: Limpe o chão com um pano húmido usando mFLOR Cleaner Mat a uma proporção de 5 ml por litro de água (1:200) e deixe secar.

Pontos de atenção

- Nunca utilize detergente universal, detergente para laminados, detergente doméstico, detergente à base de óleo, detergente verde, vinagre, agentes de polimento, ceras, agentes abrasivos ou agressivos tais como cloro, detergente para sanitas, cal ou outros detergentes ou solventes corrosivos quando efetuar a limpeza do seu mFLOR Dryback.
- Não utilize produtos para limpeza a vapor no mFLOR Dryback.
- Num piso que permanece húmido durante muito tempo após a limpeza, subsiste muita sujidade diluída e detergente. Como resultado, o piso parece sujar-se rapidamente de novo quando a sujidade anterior não é completamente removida.
- Um pavimento mFLOR Dryback pode estar escorregadio quando molhado.
- Não coloque tapetes ou outros objetos de vedação sobre o piso molhado. Estes podem causar descoloração ou condensação na camada superior.

Ambientes de projeto

Se for necessário, o mFLOR Dryback pode ser limpo de forma intensiva em ambientes baseados em projetos. Isto pode ser feito com uma escova macia ou dura, uma máquina de polimento e uma almofada de limpeza branca ou uma máquina de aspiração/lavagem e uma almofada de limpeza branca. Utilize um agente de limpeza próprio e neutro que não deixe qualquer resíduo, como o Dr. Schutz PU ou semelhante. Peça ao seu fornecedor mFLOR, ao seu serviço de limpeza profissional ou do Dr. Schutz para um aconselhamento completo.

Proteção preventiva

Embora o mFLOR Dryback tenha uma camada protetora de PU, pode querer proteger preventivamente o piso aplicando uma camada protetora de PU extra resiliente ou PU Anticolor. Recomendamos isso mesmo, pelo menos, em aplicações tais como espaços industriais, laboratórios, showrooms (carros, motos, ciclomotores, bicicletas, etc.) cabeleireiros e todas as outras áreas de aplicação onde influências externas possam descolorir a camada superior. Para mais informações sobre estes produtos de manutenção, contacte o Dr. Schutz.

Recuperação ou proteção adicional

Se quiser reparar pequenos riscos ou aplicar uma camada adicional de proteção preventiva (para uma conservação mais longa do seu pavimento), aconselhamos os produtos do Dr. Schutz. Para mais informações sobre estes produtos de manutenção, contacte o Dr. Schutz.

Em caso de dúvida, contacte sempre o seu fornecedor mFLOR ou Dr. Schutz para um aconselhamento completo.

Dr. Schutz Nederland B.V.
Utrechtsestraatweg 198b
3911TX Rhenen
+31 317745040
info@dr-schutz.nl
www.drschutz.nl

3ª versão
Este documento substitui todos os guias técnicos e de instalação impressos e eletrónicos previamente distribuídos para a mFLOR.