DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DOP 50-07.01.01.22

1. Código de identificação único do produto-tipo:

mFLOR LOOSELAY 50-07

2. Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do n.o 4 do artigo 11.o:

Batch number shown on packaging

3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:

Para utilização como revestimento em edifícios (ver EN 14041) de acordo com as especificações do fabricante.

4. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do n.o 5 do artigo 11.o:

mFLOR, mFLOR International B.V., Koppelstraat 23, 7391 AK, Twello, The Netherlands

5. Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os actos especificados no n.o 2 do artigo 12.o:

Eef van Leusden, mFLOR International B.V., Koppelstraat 23, 7391 AK, Twello, The Netherlands

6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:

Sistema 3

7. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:
Nome do organismo notificado responsável pela emissão do relatório de ensaio para o teste do tipo inicial com base na amostra cedida pelo fabricante.

Organismo notificado	Notified Body	Certificado de regularidade do desempenho
TÜV Rheinland Nederland B.V., notified body number 0336, fire report number 89208761.06br	Satra Technology Centre Ltd, notified body number 0321	não aplicável

8. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia:

não aplicável

9. Desempenho declarado

Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizada
Reação ao fogo	Bfl-s1	EN 13501-1:2007 / A1:2009
Anti-derrapagem	DS	EN 13893:2002
Comportamento elétrico (anti-estático)	Antistatic	EN 1815:2016
Condutividade térmica [W/mK]	0,020	ISO 8302:1991
Estanquidade	NPD	EN 13553

10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 9.
A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.
Assinado por e em nome do fabricante por:

Eef van Leusden - Compliance Manager
(nome e cargo)

Twello, The Netherlands, 01-01-2022
(local e data de emissão)

(assinatura)